



pk trucks holland

Showroom: Graanweg 2 (M200)
4782 PP Moerdijk
The Netherlands

Tel. : +31 168 382 032
Fax : +31 168 382 023
E-mail: pktrucks@pktrucks.com

Mercedes-Benz 3332 B 6x4 3300 with SANY 8 cbm. mixer

Peinture

LA1 9147 blanc arctique

Axle load distribution

TT6 Variante de poids 33.0 t (7.5/13.0/13.0)

Moteur

MV1 Moteur, V6, LA, 235 kW (320 hp), 1800 rpm
MS3 Moteur version, Euro 3
MG8 Admission d'air, en haut a L'AR, filtre a air sur cadre
M60 Filtre a airen papier, surdimensionne
M67 Prefiltre cyclone
K81 Prefiltre a carburant, avec separateur deau chauffe
MP2 Refroidissement moteur, capacite accrue
N52 Prise de force sur moteur a L'AR, coulee 600 Nm
N54 Embrayage elastique, pour PdF sur moteur (non montee)
MA9 Silentbloc, p. utilisation sur route accidentee

Embrayage & Boîte de vitesses

G81 Embrayage, renforce
GC3 Boite de vitesses G 210-16/14.2-0.83
N55 Radiateur d'huile de boite de vitesses
GS3 Commande de boite, hydraulique

Essieu & Suspension

A91 Essieu AV, non coude
AL3 Essieu 7.5 t
AM3 Essieu AR H7, 13.0 t, grande couronne 300
AP6 Rapport de pont i = 4.143 (HL7)
QY1 Ressort avant, 9.0 t, hard
QF6 Ressort arriere, 16,0 t ferme
CD4 Barre stabilisatrice renforcee, 2eme essieu AR

Roues & Pneus

A1 F18K29 10 x2 315/80 R 22,5
A2 F18K29 10 x4 315/80 R 22,5 TL
A3 F18K29 10 x4 315/80 R 22,5 TL
R38 Jantes epaulement droit 9,00x22,5
R04 Cache-ecrous de roue



pk trucks holland

Showroom: Graanweg 2 (M200)
4782 PP Moerdijk
The Netherlands

Tel. : +31 168 382 032
Fax : +31 168 382 023
E-mail: pktrucks@pktrucks.com

Cadre et elements rapportes sur le cadre

- CR4 Pieces de fixation sur cadre/ matrice de trous
- CL9 Direction LS 6/LS 8
- KS2 Reservoir principal, 300 l, acier
- K40 Serrure de reservoir
- K68 Echappement(s) vertical (aux) derriere cabine
- K45 Filtre, tubulure de remplissage de reservoir
- K68 Echappement(s) vertical (aux) derriere cabine
- P44 Aile, pour transfert chassis
- C63 Pare-chocs en acier
- Q29 Dispositif d'attelage/ oeillet de remorquage, ringfeder
- Q57 Oeillet de remorquage, arriere

Circuit de freinage

- BB5 Freins a disque a L'AV et a L'AR
- BB0 Systeme antiblocage (ABS), desenglanchable
- BB8 Systeme de freinage Telligent avec ABS et ASR
- B65 Dessicateur d'air comprime, chauffe

Cabine exterieur

- F07 Cabine courte
- F24 Paroi AR de cabine, droite
- F35 Paroi AR de cabine avec vitre
- FL3 Suspension cabine, renforcee a L'AR
- FL6 Suspension cabine, standard
- FC7 Vitres teinte, sans bandeau pare-soleil
- D25 Roof hatch / vent , roof
- FE6 Cab steps, movable
- FT0 Retroviseurs exterieurs, cache rainure
- F94 Suppression anteviser, a L'avant
- F52 Pare-soleil exterieur, transparent

Interieur cabine

- SG5 Siege conducteur oscillant standard, isringhausen
- SF0 Siege fonctionnel, passager
- ES8 Prise supplementaire 24v / 15 a, planch de bord cabine
- FN1 Poste de conduit ramassage-distribution
- FE5 Leve-glace cote conducteur/passager, electrique
- JK2 Combine d'instruments, viseul graphique
- J10 Tachymetre avec graduation en km
- JW0 Signal de marche arriere
- EV6 Preequipement autoradio 12V, montage ulterieur
- EV2 Preequipement radio CB
- EV5 Preequipement telephone, fax
- ET1 Transformateur, 24 V/12 V, 8 A
- HF1 Filtre pour vehicule de chantier
- H03 Climatiseur

www.pktrucks.com



pk trucks holland

Showroom: Graanweg 2 (M200)
4782 PP Moerdijk
The Netherlands

Tel. : +31 168 382 032
Fax : +31 168 382 023
E-mail: pktrucks@pktrucks.com

Electrique / Electronique

- EB3 Batteries, 2x 12v / 200 Ah, a maintenance reduite
- E84 Caisson de batterie, verrouillable
- L72 Equipement electrique, pour carrosserie non MB
- EM8 Module special parametrable, CAN de superstructure et de remorque, ISO 11992
- EM9 Module special parametrable CAN, de super structure ISO 11898 au lieu de 11992
- MD4 Limiteur de vitesse, 90 km/h, UE
- MD9 Regulateur de vitesse

Etendue de livraison ultérieure

- X57 Mesures d'insonorisation, selon CE 96/20
- Y10 Trousse de premiers secours
- Y16 Extincteur
- Y44 Triangle de presignalisation
- Y45 Lampe clignotante de presignalisation
- YK4 Pistolet a air comprime, non monte
- Y34 Tuyau de gonflage des pneus, 10m
- Y28 2 cales
- Y74 Cric 25 t
- XK3 Garantie chaine cin. selon CGV, 3 ans/250000 km
- XV6 Actros 6
- X38 Designation de type, selon variante de poids
- ZZ3 Vehicule, pour circulation a droite

www.pktrucks.com