



pk trucks holland

Showroom: Graanweg 2 (M200)
4782 PP Moerdijk
The Netherlands

Tel. : +31 168 382 032
Fax : +31 168 382 023
E-mail: pktrucks@pktrucks.com

Mercedes Benz Unimog Hochgeländegängig U5000 4X4

Modell:	Mercedes-Benz Unimog Hochgeländegängig
Radformel:	4X4
Baumuster:	43743612
Fahrzeug-Art:	Fahrgestell
Fahrerhaus:	Fahrerhaus, Ganzstahlausführung, kurz
Motorleistung:	160 kW (218 PS)
Radstand:	3850 mm
Zul. Gesamtgewicht:	13800 kg
Lenkertyp:	links

Lackierung

Fahrerhaus:	MB 9678 reinweiss
-------------	-------------------

Fahrzeugausstattung

Fahrgestellausführung

VB6	Hochgeländegängig Euro 3
Z01	Fahrzeug mit Linkslenkung
X19	Lastwertstufe erhöht

Motor

MQ4	MB 4-Zylinder-Diesel-Motor OM924LA, 160KW(218PS)
M88	Geräuschkapselung (nach 70/157/EG und 96/20/EG)
MS3	Motorausführung EURO 3
*	>>> PLD-Motor-Direkteinspritzung (Pumpe/Leitung/Düse)
*	>>> Abgasturboaufladung und Ladeluftkühlung
*	>>> Motorbremse, 2-stufig, Konstantdrossel/Auspuffklappe
*	>>> Motorregelcharakteristik, umschaltb, Fahr/Gerätebetr
*	>>> Handgas, elektronisch
*	>>> Luftpresser, 310l/min-18bar, wartungsfrei, wassergek.
*	>>> Luftansaugkamin, mit Luftfilter und Vorabscheidung
M61	Wasserabscheider im Kraftstoffsystem
N18	Vorrüstung, für Getriebe-Nebenantrieb
*	>>> Lüfterantrieb, mech(KR), Viscokupplung, wassergekühlt
*	>>> Wartungsintervall, 1200 Betriebsstunden/30000 km
*	>>> Anlasssperr (Kupplungsbetätigung)



pk trucks holland

Showroom: Graanweg 2 (M200)
4782 PP Moerdijk
The Netherlands

Tel. : +31 168 382 032
Fax : +31 168 382 023
E-mail: pktrucks@pktrucks.com

Getriebe

G22 Nachschaltgetriebe mit Geländegruppe

- * >>> Einscheiben-Trockenkupplung, selbstnachstellend
- * >>> Elektro Pneumatische Schaltung (EPS)
- * >>> MB-Vollsynchronwendegeräte, UG100, 8Vo/6Rü.gänge
- * >>> Vorderradantrieb, pneumatisch zuschaltbar (Allrad)
- * >>> Tempomat/Temposet
- * >>> Elektro-pneumatische Wendeschaltung (EQR)

Achsen

- * >>> Vorderachse als Portalachse
- * >>> Differentialsperre an Vorderachse
- * >>> Hinterachse als Portalachse
- * >>> Differentialsperre an Hinterachse
- * >>> Achsübersetzung $i = 6,94$
- * >>> Servolenkung, hydraulisch
- * >>> Schraubenfedern mit progressiver Kennung
- * >>> Achsen, schubrohrgef., Stabilisatoren, Teleskopstoßd.

Räder & Reifen

R32 Flachbettfelgen 10.00V-20

- | | | | | | | |
|------|-----------|----|-------------|----------|----------|-----|
| 1.A. | 985G56 80 | 2x | 365/85 R 20 | Gelaende | Michelin | XZL |
| 2.A. | 985G56 80 | 2x | 365/85 R 20 | Gelaende | Michelin | XZL |

Rahmen & Rahmenanbauteile

- * >>> Leiterrahmen, gekröpft, verwindungsf., Rohr QT-geschw.
- * >>> Motor/Getr/Aufbau-Lagerung, 3-Punkt, schwinggedämpft
- D11 Frontanbauplatte DIN76060 Typ B, Größe 3
- * >>> Anbaubeschläge mitten
- * >>> Tank 145 l, links, Stahl
- * >>> Tanks, abschließbar
- * >>> Abgasanlage, Auslass nach unten
- * >>> Koppelman, vorn, mit Steckbolzen
- * >>> Unterbodenschutz, Dinol

Bremsanlage

B87 Betriebsbremsanlage für 14,1 t

- >>> Hochdruck-Zweikreisbremsanlage, 18 bar, hydr.-pneum
- * >>> Bremsanlage lastabhängig (ALB-Regelung)
- * >>> Antiblockiersystem (ABS), schaltbar auf Offroad-ABS
- * >>> Drucklufttrockner
- * >>> Druckluftanschluss für Nebenverbraucher
- * >>> Reifenfüllanschluss

www.pktrucks.com



pk trucks holland

Showroom: Graanweg 2 (M200)
4782 PP Moerdijk
The Netherlands

Tel. : +31 168 382 032
Fax : +31 168 382 023
E-mail: pktrucks@pktrucks.com

* >>> Feststellbremse, Federspeicher, an Hinterachse

Fahrerhaus Aussen

- * >>> Fahrerhaus, Ganzstahlausführung
 - * >>> Fahrerhausfestigkeit nach ECE-R-29/2
F06 Fahrerhausdach höher (um 120mm)
 - * >>> Dachentlüftungsklappe, rechteckig
 - * >>> Motorhaube, hochstellbar, abnehmbar
F64 Kippbeschläge für Fahrerhaus
 - * >>> Fahrerhaus, kippbar
 - * >>> Fhs-Lagerung, 3-Punkt, schwingungsgedämpft
 - * >>> Windschutzscheibe, Verbundglas, wärmedämmend
 - * >>> Scheibenwischanlage, 3stufig, Intervallschaltung
 - * >>> Rückwandfenster, feststehend, beidseitig
 - * >>> Türfenster, kurbelbar
 - * >>> Hauptspiegel, heizbar, elektrisch verstellbar
S82 Weitwinkelspiegel
S83 Rampenspiegel
-

Fahrerhaus Innen

- * >>> Kabinenboden, mit Durchstiegsmöglichkeit
 - * >>> Lenkstockschalter, rechts (Fahrbetrieb)
 - * >>> Lenkstockschalter, links (Fernlicht, Scheibenwischer)
 - * >>> Fahrersitz höhen-, längs-, neigungsverstellbar, Stoff
S12 Beifahrersitz Zweisitzer
 - * >>> Fahrerinformations-System (FIS)
 - * >>> On-Board Diagnose
 - * >>> Dauerstromsteckdose 24V/15A, in Mittelkonsole
 - * >>> Heizungs- u. Belüftungssystem, Umluft, Staubfilter
F56 Klimaanlage integriert
 - * >>> Staufächer und Ablagebox
 - * >>> Dachkonsole, 2 Einbauschächte (Radio/Tachograf)
 - * >>> Türverkleidung, mit Armauflage und Flaschenhalter
 - * >>> Jackenhaken
S81 Spiegelhalter verbreitert
-

Elektrik / Elektronik

- * >>> Batterien 2 x 12V / 66 Ah
 - * >>> Generator 28 V / 100 A
 - * >>> Anhängersteckdose 24V, 15-polig
L35 Leuchtweitenregulierung
 - * >>> Schluss-, Rückfahr-, Nebelschluss-, Umrissleuchte
L71 Seitenmarkierungsleuchten mit integr. Rückstrahler
-

www.pktrucks.com



pk trucks holland

Showroom: Graanweg 2 (M200)
4782 PP Moerdijk
The Netherlands

Tel. : +31 168 382 032
Fax : +31 168 382 023
E-mail: pktrucks@pktrucks.com

L30 Steinschlagschutzgitter für Scheinwerfer

- * >>> Geschwindigkeitsbegrenzung 90 km/h , ECE
- * >>> Elektrik Bordnetz 24V
- * >>> Elektrik, EMV geprüft

Aufbau

P61 Bodengruppe für Sonderaufbauten

Weitere Lieferumfänge

- >>> Watfähigkeit 800 mm
- Y31 Reifenfüllschlauch mit Manometer
- * >>> Wagenheber hydraulisch
- * >>> Bordwerkzeug
- * >>> Unterlegkeile, 2-fach
- W60 Deutsch als Sprache
- X38 Schmierplan englisch

Technische Daten

Gewicht ohne Aufbau

1. Vorderachse (leer)	3913kg
1. Hinterachse (leer)	1774kg
Leer gesamt (inkl. SA)	5687 kg
Nutzlast	8113 kg
Zulässiges Gesamtgewicht	13800 kg
Zulässiges Lastzuggesamtgewicht	0 kg

Motor	MQ4
Hubraum cm ³	4801
Leistung kW / PS	160 / 218
Max. Drehmoment in NM bei 1600 /min	810

Getriebe	
Code	
Kurztext	MB-Vollsynchronwendegetriebe,UG100,8Vo/6Rü.gänge